

Техническая поддержка

Info@redvent.ru

Адрес производства:

Рязанская обл, м.р-н Скопинский,

с.п. Шелемишевское,

п. Желтухинский, ул. Вокзальная, зд. 10

Собственный склад и шоурум

г. Москва Варшавское ш. 268 с1, блок А2

RedVENT

управление воздухом



РЭД-ЛУВЕР
Технический
каталог

Наружная решетка РЭД-ЛУВЕР

Назначение

Решетки серии РЭД-ЛУВЕР представляют собой multifunctional внешние вентиляционные устройства, которые одновременно выполняют декоративную, воздухораспределительную функцию и обеспечивают повышенную защиту от любых видов атмосферных осадков, благодаря чему они успешно используются в системах как механической, так и естественной вентиляции воздуха. Конструкция этих решеток отличается высокой надежностью: продуманная форма ламелей эффективно задерживает капли косого дождя, мокрого снега, направляя их стекать вниз по специальным водоотводящим каналам, что предотвращает попадание влаги внутрь воздуховода. Помимо защиты от непогоды, решетки РЭД-Лувер обеспечивают равномерное распределение воздушного потока с минимальным аэродинамическим сопротивлением, что одинаково важно как для принудительной, так и для естественной вентиляции. Привлекательный внешний вид позволяет гармонично интегрировать решетку в любой архитектурный стиль фасада, не нарушая его эстетики. Таким образом, решетки серии РЭД-Лувер – это надежное, долговечное и визуально привлекательное решение для защиты вентиляционных проемов от любых осадков, которое сочетает в себе инженерную эффективность и современный дизайн.

Конструкция

РЭД-ЛУВЕР изготовлен из алюминиевой жесткой рамы и алюминиевых ламелей специальной формы, которые делят общий воздушный поток на множество струй параллельно протекающих по отдельным каналам сложной конфигурации, формируемым ламелями. Струи воздуха в каналах движутся по сложной траектории и турбулизируются (забиваются), вихрящиеся капли сталкиваются, укрупняются, теряют кинетическую энергию, и при столкновении с сепаратором (ламелями) каплеуловителя, под действием силы тяжести стекают в водоотборный поддон. При столкновении капель с ламелями на поверхности ламелей формируются тонкие водяные ручейки, стекающие по водоотводящим каналам на внешнюю сторону решетки.


Вес решетки 1000ммх1000мм = 32кг.

Размеры

Минимальные рекомендуемые размеры 300х300 мм

Максимальные рекомендуемые размеры 4000х2500 (2500х4000) мм.

Габаритно-посадочные размеры решеток РЭД-ЛУВЕР





Площадь живого сечения м² решетки РЭД-ЛУВЕР в зависимости от размера.

		Размеры решетки по горизонтали мм.													
Размеры решетки по вертикали мм.	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
	450	0,05	0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,31	0,34	0,37	0,41	0,44	0,51
	600	0,07	0,12	0,16	0,21	0,26	0,31	0,35	0,40	0,45	0,50	0,54	0,59	0,64	0,73
	750	0,09	0,15	0,22	0,28	0,34	0,40	0,46	0,52	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,96
	900	0,11	0,19	0,27	0,34	0,42	0,50	0,57	0,65	0,72	0,80	0,88	0,95	1,03	1,18
	1050	0,14	0,23	0,32	0,41	0,50	0,59	0,68	0,77	0,86	0,95	1,04	1,13	1,22	1,40
	1200	0,16	0,26	0,37	0,47	0,58	0,68	0,79	0,90	1,00	1,11	1,21	1,32	1,42	1,63
	1350	0,18	0,30	0,42	0,54	0,66	0,78	0,90	1,02	1,14	1,26	1,38	1,50	1,62	1,86
	1500	0,20	0,34	0,47	0,61	0,74	0,87	1,01	1,14	1,28	1,41	1,55	1,68	1,81	2,08
	1650	0,22	0,37	0,52	0,67	0,82	0,97	1,12	1,27	1,42	1,57	1,72	1,87	2,02	2,32
	1800	0,25	0,41	0,57	0,74	0,90	1,06	1,23	1,39	1,55	1,72	1,88	2,04	2,20	2,53
	1950	0,27	0,45	0,62	0,80	0,98	1,16	1,34	1,51	1,69	1,87	2,05	2,22	2,40	2,76
	2100	0,29	0,48	0,67	0,87	1,06	1,25	1,45	1,64	1,83	2,03	2,22	2,41	2,60	2,99
	2250	0,31	0,52	0,73	0,93	1,14	1,35	1,55	1,76	1,97	2,18	2,38	2,59	2,80	3,21
	2400	0,33	0,55	0,78	1,00	1,22	1,44	1,66	1,89	2,11	2,33	2,55	2,78	3,00	3,44
	2550	0,35	0,59	0,83	1,06	1,30	1,54	1,77	2,01	2,25	2,49	2,72	2,96	3,20	3,67


		Размеры решетки по горизонтали мм.													
Размеры решетки по вертикали мм.	300	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500
	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,53
	450	0,54	0,57	0,60	0,64	0,67	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,90	0,93	0,96
	600	0,78	0,83	0,87	0,92	0,97	1,02	1,06	1,11	1,16	1,21	1,25	1,30	1,35	1,40
	750	1,02	1,08	1,14	1,20	1,26	1,33	1,39	1,45	1,51	1,57	1,63	1,70	1,76	1,82
	900	1,26	1,33	1,41	1,48	1,56	1,63	1,71	1,79	1,86	1,94	2,01	2,09	2,17	2,24
	1050	1,49	1,58	1,67	1,76	1,85	1,94	2,03	2,12	2,21	2,30	2,39	2,48	2,57	2,66
	1200	1,74	1,84	1,95	2,06	2,16	2,27	2,37	2,48	2,58	2,69	2,79	2,90	3,01	3,11
	1350	1,98	2,10	2,22	2,34	2,46	2,58	2,70	2,82	2,94	3,06	3,18	3,30	3,42	3,54
	1500	2,22	2,35	2,49	2,62	2,76	2,89	3,02	3,16	3,29	3,43	3,56	3,70	3,83	3,96
	1650	2,47	2,62	2,77	2,92	3,07	3,22	3,37	3,52	3,67	3,82	3,97	4,12	4,27	4,42
	1800	2,69	2,86	3,02	3,18	3,35	3,51	3,67	3,83	4,00	4,16	4,32	4,49	4,65	4,81
	1950	2,93	3,11	3,29	3,47	3,65	3,82	4,00	4,18	4,36	4,53	4,71	4,89	5,07	5,24
	2100	3,18	3,38	3,57	3,76	3,96	4,15	4,34	4,53	4,73	4,92	5,11	5,31	5,50	5,69
	2250	3,42	3,62	3,83	4,04	4,25	4,45	4,66	4,87	5,07	5,28	5,49	5,69	5,90	6,11
	2400	3,67	3,89	4,11	4,33	4,55	4,78	5,00	5,22	5,44	5,67	5,89	6,11	6,33	6,55
	2550	3,91	4,14	4,38	4,62	4,86	5,09	5,33	5,57	5,80	6,04	6,28	6,51	6,75	6,99

Профиль скоростей потока в поперечном сечении решетки при V=1м/с



Тест на проникновение воды, используемый образец 1219мм x 1219мм

Точка начала проникновения воды при 3,05 г/м²
достигается при скорости свыше 4,08 м/сек



Потеря давления





Схема монтажа


С фланцем

1. Монтаж решётки производится с помощью самонарезающих винтов через отверстия в стенках рамки и уголка в заранее подготовленный проем. Винты и уголки в комплектацию решётки не входят.



Без фланца

2. Монтаж решётки производится с помощью самонарезающих винтов через отверстия в стенках рамки и уголка в заранее подготовленный проем. Винты и уголки в комплектацию решётки не входят.



Условные обозначения при заказе

РЭД-ЛУВЕР-АхВ, х(хх), хх, хх

Размер проема

Покрытие

Б/П – без покрытия

RAL – порошковое покрытие

Комплектация

ФЛ – с фланцем

без ФЛ – фланец отсутствует

Защитная сетка

СТ – с сеткой

без СТ – сетка отсутствует

Примеры

1) РЭД-ЛУВЕР-1000х1200, RAL9016M, ФЛ, без СТ

Наружная решетка, с размером проёма по горизонтали 1000 мм и с размером проёма по вертикали 1200, покрытие RAL9016M, с фланцем, без защитной сетки.

2) РЭД-ЛУВЕР-1500х1400, RAL9016M, без ФЛ, с СТ

Наружная решетка, с размером проёма по горизонтали 1500 мм и с размером проёма по вертикали 1400, покрытие RAL9016M, без фланца, с защитной сеткой.

