

Напольная решетка РЭД-НП-pro

Назначение

Напольная вентиляционная решетка предназначена для систем отопления. Устанавливается в специально подготовленную нишу в полу.

Конструкция

Напольная решетка изготавливается из нержавеющей листовой стали толщиной от 2 до 4 мм, вырезана методом лазерной резки. Данная модель не подвержена коррозии. Покраска осуществляется порошковым методом в заводских условиях, в цвета по международной классической шкале RAL.

Размер

Максимальная рекомендуемая ширина:

- Толщина 2 мм - 300 мм;
- Толщина 3 мм - 500 мм;
- Толщина 4 мм - 500 мм.

Максимальная рекомендуемая длина:

- Толщина 2 мм - 500 мм;
- Толщина 3 мм - 1000 мм;
- Толщина 4 мм - 2000 мм.



Условные обозначения при заказе

РЭД-НП-pro, АхВ, х, xxx

Габаритный размер по горизонтали

Габаритный размер по вертикали

Толщина решетки
2 мм, 3 мм, 4 мм

Покрытие
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Примеры:

1) РЭД-НП-pro, 1000х500, 3, Б/П

Напольная решетка РЭД-НП-pro с габаритным размером 1000 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали, толщиной 3 мм, без покраски.

2) РЭД-НП-pro, 1500х400, 4, RAL9006

Напольная решетка РЭД-НП-pro с габаритным размером 1500 мм по горизонтали и 400 мм по вертикали, толщиной 4 мм, RAL9006 (серый).

